

Listing No.24157-1
TOYO

Honing Machine
< Super Lapper >

SL-5
<250mm>

2002 / Sep
< #*****055 >

■ MAIN SPECIFICATIONS ■

ホーニングマシン	Honing Machine	SL-5
加工対象径	Processing Target Dia	WΦ3~Φ30 / MΦ4~40
主軸回転数	Spindle Speed (rpm)	400~1400

機械重量 Machine Weight (Kg) 650

<< 機械仕様等については現物優先となります >>

<< Regarding machine specifications, etc., priority will given to the actual product >>



SL-5型

SL-5型 (2002年9月)



対応可能工法	: ワンパス工法&マンドレル工法
加工対象径	: ワンパス工法 $\phi 3 \sim \phi 30$ マンドレル工法 $\phi 4 \sim \phi 40$
主軸回転数	: 400~1400rpm
主軸ストローク	: 250mm
電動機	: 主軸用 0.75kw × 4P 主軸送り用 0.04kw
機械寸法	: 幅1130mm × 奥 850mm × 高2000~2410mm
機械重量	: 650kg
使用電源	: 3相AC200V 4KVA

オプション

オプション一覧

装置名		機種名				
		SL-5型	SL-55型	SL-6型	SL-7型	
クランプ関係	下軸	6インチスクロールチャック	○(標準)	○(標準)	○	○
		7インチスクロールチャック	○※1	○※1	○(標準)	○
		9インチスクロールチャック	×	×	○	○(標準)
		10インチスクロールチャック	×	×	○※1	○
	T溝テーブル	○	○	○	○	
	専用治具	○※2	○※2	○※2	○※2	
	自動供給排出装置	○※2	○※2	○※2	○※2	
	マグネットセパレーター	○※3	○※3	標準	標準	

クーラ ント関 係	精密フィルター装置	○※3	○※3	○※3	○※3
	袋式フィルター装置	○※3	○※3	○※3	○※3
	カートリッジ式フィルター装置	○	○	×	×
	研削液温度調節器	○※3	○※3	○※3	○※3
主軸 関係	デジスケール装置	○	×	×	×
	ツール曲り検出器	×	×	○	○

○ : 取り付け可能

×

: 取り付け不可又は不要

※1 : 適用検討が必要となります。

※2 : 打合せ後、製作品となります。

※3 : 専用クーラントタンクが必要となります。