

Listing No.24291  
KURIMOTO

Bending Roll Machine  
< 320 Tons >

PRB-MP320NC-2832  
( T28 x 3000L )

1991 / Aug  
< TA90-180 >

■ MAIN SPECIFICATIONS ■

■ ベンディング ロール マシン	Bending Roll Machine	PRB-MP320NC-2830
■ 圧力能力	Capacity (ton)	320
■ 最大板幅	Max. Strip Width (mm)	3000
■ トップロール長さ	Top Roll Length (mm)	3100
■ 最大板厚 (端曲げ)	End Bending Thickness (mm)	28
■ 最大板厚 (中央曲げ)	Center Bending Thickness (mm)	32
■ 最小巻径	Min.Bending Dia (Φ)	600
■ トップロール径	Top Roll Dia (Φ)	480
■ ボトムロール径	Bottom Roll Dia (Φ)	260
■ ボトムロール間隔	Bottom Roll Interval (mm)	420
■ 機械重量	Machine Weight (Kg)	30,000

<< 機械仕様等については現物優先となります >>

<< Regarding machine specifications, etc., priority will given to the actual product >>





## 仕 様

1. 型式	PRB-MP320NC-2830
2. 加圧力	320 TONS
3. 最大板幅	3000 mm
4. 主ロールの長さ	3100 mm
5. 最大板厚	( $\sigma_y < 25 \text{ kg/mm}$ )
端曲げ ( $\phi 1400$ に於いて )	28 mm
中央曲げ ( $\phi 1400$ に於いて )	32 mm
6. 最小巻径 ( $t = 22.5 \text{ mm}$ に於いて )	$\phi 500 \text{ mm}$
7. トップロール径	$\phi 480 \text{ mm}$
8. ボトムロール径	$\phi 260 \text{ mm}$
9. ボトムロール間隔	420 mm
10. 駆動速度	約 4.0 m/min
11. 加圧速度	約 120 mm/min
12. 主電動機	18.5 KW 4P
13. 油圧用電動機	7.5 KW 4P
14. 移動用電動機	5.5 KW 4P
15. 昇降用電動機	1.5 KW 4P