

機械選択情報 Machinery Sale Information



CMC CO., LTD

<TEL・FAX> (81) 277-46-9165 / (81) 277-46-9166

<E-Mail> cmcmac@cmcmachinery.co.jp

Date:2023.Jan.16



Listing No.22208-3

<b>KANEHIRA</b>	Tools Grinding Machine	RTG2000 < Φ150 x 40t x 40H >	2001 / Oct < No.101 >
<b>■ MAIN SPECIFICATION ■</b>			
コンパックス工具研削盤 移動量(X*Y):60*120mm 旋回角度:+110°~0~-110° 砥石移動量:160mm 回転数(インバータ):1000~3000rpm 上下移動量:120mm 投影装置:Φ250 倍率:20倍 砥石寸法:Φ150 x 40t x 40H 機械重量:2,200kg		Complex Tolls Grinding Machine Stroke (X*Y) : 60*120mm Swivel Angle: +110°~0~-110° Stroke Grindstone: 160mm Speed (inverter): 1000~3000rpm Up & Down: 120mm Projection Device: Φ250 Magnification: 20times Whetstone Size: Φ150 x 40t x 40H Machine Weight: 2,200kg	
※注記		<< 機械仕様等については現物優先となります >> << Regarding machine specifications, etc., priority will given to the actual product >>	
			
			

# コンパクトス工具研削盤

## 仕様書／取扱説明書

型式 RTG2000

株式会社 カネヒラ

## 1. 機械仕様

1. 砥石軸	モーター出力 回転数可変 インバータ 上下移動量 傾斜角度 角度目盛	4 P 1.5 KW 1,000~3,000rpm 120mm -10~25° 1度 (副尺10分)
2. 砥石台	揺動ストローク 揺動スピード 移動量	0~30mm (可変) 0~60回/分 (可変) 160mm
3. 工作用テーブル	クロステーブル移動量  工作用テーブル旋回角度 旋回角度デジタル表示 クロステーブルハンドル目盛 切込テーブル移動量 切込テーブル早送り移動量 切込移動量デジタル表示 クロステーブルX, Y軸表示	X軸 60mm Y軸 120mm +110° ~ 0° ~ -110° 最小表示 1分 0.01mm 60mm 50mm 最小表示 0.001mm 最小表示 0.001mm
4. 投影装置 「スイス製」	投影機スクリーン 倍率 透過光源灯	φ250mm 20倍 特殊同心円スクリーン付き ハロゲンランプ 12V. 50W
5. 砥石	砥石寸法	ストレートカップ型 φ150 × 40t × 40 H
6. 機械重量		2200kg

## 2. オプション

品名	仕様
1. 割出装置	角度目盛付 最小1° 24分割 チャッキング能力 最大φ42 高精度、溝口スプリングコレット式 分割角度調整代 30度
2. 補助テーブル	
3. 補助センター	特殊コンパクトタイプ押しコップ
4. 研削液装置	タンク容量 60ℓ モーター 60W
5. 研削液フィルター装置	