

機械選択情報 Machinery Sale Information



CMC CO., LTD

<TEL・FAX> (81) 277-46-9165 / (81) 277-46-9166

<E-Mail> cmcmac@cmcmachinery.co.jp

Date:2021.Aug.18



Listing No.21214-2

KITAMURA S/S	Super Precision Lathe Machine	KL-20P	2003
--------------	-------------------------------	--------	------

■ MAIN SPECIFICATION

<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ 小型旋盤</li> <li>❑ ベッド上の振り:φ230</li> <li>❑ クロステーブル上の振り:φ140</li> <li>❑ コレット口径:φ20</li> <li>❑ 移動量:X:90 / Z1:60 / Z2:60</li> <li>❑ シリンダー内径:φ25</li> <li>❑ 主軸回転数:2,700RPM</li> <li>❑ 油圧タンク容量:10L</li> <li>❑ 電動機:0.75KW</li> <li>❑ 機械重量:320kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Super Small Lathe Machine</li> <li>❑ Swing Over Bed: φ300</li> <li>❑ Swing on the Cross Side: φ140</li> <li>❑ Collet Caliber: φ20</li> <li>❑ Tool Slide Travel X:90 / Z1:60 / Z2:60</li> <li>❑ Cilimder Inner Diameter: φ25</li> <li>❑ Spindle Speed: 2,700RPM</li> <li>❑ Hydraulic Tank Capacity: 10L</li> <li>❑ Main Spindle Motor: 0.75KW</li> <li>❑ Machine Weight: 320kg</li> </ul>
--	---

<< Contact Us >>





小型精密卓上旋盤

# KLシリーズ

KL series

KL-16P

KL-20P

KL-25P

KL-6

KL-16

KL-20

KL-25



# KITAMURA

MACHINE WORKS CO., LTD.

株式会社 北村製作所



# 仕 様 Specification

項 目 Item			KL-16P	ⓐ KL-20P	KL-25P
ベッド上の振り Swing over bed	mm		200	230	300
横送り台上の振り Swing over cross slide	mm		130	140	180
コレット口径 Collet capacity	mm		16	20	25
回転速度変換数 Spindle shift	段 Steps		3	6	6
回転数(50Hz) Spindle speed	M 形 TYPE	rpm	2000, 3000, 4000	800, 1300, 1600 1900, 2300, 2600	—
	B 形 TYPE	rpm	2000, 4000, 5000	850, 1500, 1550 1750, 2700, 3000	500, 800, 1000 1700, 1900, 2700
刃物台移動量 Tool slide travel	手前送り刃物台 Z <sub>1</sub>	mm	55max	60	70
	向こう送り刃物台 Z <sub>2</sub>	mm	55max	60	70
	横送り刃物台 X	mm	80	90	90
シリンダー内径 Cilinder inner diameter	mm		20φ	25φ	30φ
油圧タンク容量 Hydraulic tank capacity	l		10	10	20
電 動 機 motor	主 軸 <sup>main</sup> Spindle	V-KW-P	200-0.4-2	200-0.75-4	200-1.5-4
	油 圧 Hydraulic	V-KW-P	200-0.2-4	200-0.2-4	200-0.4-4
機 械 寸 法 machine dimensions	高 さ Height	mm	1050	1100	1360
	床面積 <sup>Floor</sup> space	mm	1020×375	1200×430	1220×680
	重 さ Weight	Kg	250	320	520

## 標準付属品 Standard Accessories

工 具 Tool	1 式 set	1 式 set	1 式 set
ツールポスト Tool post	3 組 sets	3 組 sets	3 組 sets
コレットチャックブランク Collet chuck Blank	1 本 pc.	1 本 pc.	1 本 pc.
取付自在棚 Tool lack	1 枚 pc.	1 枚 pc.	1 枚 pc.
キ ャ ッ ク 棚 Chuck lack	1 枚 pc.	1 枚 pc.	1 枚 pc.
基 礎 座 Machine base	1 組 set	1 組 set	1 組 set
集中給油装置 Central lublication unit	1 式 set	1 式 set	1 式 set
オーバーカット刃物台 Over-cut unit	—	—	1 式 set
ブレーキモーター Brake motor	—	—	1 式 set

## 特別付属品 Special Accessories

オーバーカット装置(Y) Over-cut unit	1 式 set	スクロールチャック用フランジ Scroll chuck flange	各サイズ various sizes
切削油装置 Coolant unit	各 種 various shapes	バイトホルダー Bite holder	各 種 various shapes
切削油カバー Coolant cover	1 式 set	ブレーキモーター Brake motor	1 式 set
コレットチャック Collet chuck	各サイズ various sizes	電子ブレーキ装置 Electronic brake unit	1 式 set
段チャック Stepped chuck	各サイズ various sizes		
開きチャック Expanding chuck	1 式 set		